



FEDERAL

KUORMA-AUTOT

Hinnasto N:o 4

15. 9. 37

PÄÄEDUSTAJA:

AUTOLA OY.

HELSINKI . HEIKINKATU 9

Puhelimet: 23 480, 30 353, 22 766

Korjaamo ja varaosat 71210

Tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat

FEDERAL kuorma-autoalustat

Malli 10, hyötykantavuus $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ tonnia, sallittu bruttopaino 3900 kg.

4-syl., $3\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$, syl. tilavuus 3.25 ltr., 50 hv., 2500 kierr., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä $14'' \times 2''$, takana $15'' \times 2\frac{1}{4}''$. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, taka-jouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 7'', laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
10—128	128''=3.25 m.	1350 kg.	2.80 m.	55.500:—
10—143	143''=3.62 »	1375 »	3.10 »	58.000:—
10—152	152''=3.85 »	1400 »	3.55 »	59.000:—

Malli 11, hyötykantavuus $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ tonnia, sallittu bruttopaino 3900 kg.

6-syl., $3\frac{1}{4}'' \times 4\frac{1}{8}''$, syl. tilavuus 3.35 ltr., 57 hv., 2500 kierr., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä $14'' \times 2''$, takana $15'' \times 2\frac{1}{4}''$. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, takajouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$, apujouset $41'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 7'', laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
11—128	128''=3.25 m.	1350 kg.	2.80 m.	57.000:—
11—143	143''=3.62 »	1375 »	3.10 »	59.000:—
11—152	152''=3.85 »	1400 »	3.55 »	60.000:—

Renkaat malleihin 10 ja 11:

edessä	takana	Lisähinta
6.00/20	6.00/20, kaksoisrenkaat	standard
6.50/20	7.50/20, yksinkertaiset	900:—

Malli 15, hyötykantavuus $2\frac{1}{2}$ —3 tonnia, sallittu bruttopaino 5750 kg.

6-syl., $3\frac{3}{8}'' \times 4\frac{1}{4}''$, syl. tilavuus 3.74 ltr., 67 hv., 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä $14'' \times 2''$, takana $16'' \times 2\frac{1}{4}''$. Standard välityssuhde 6.2:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, takajouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$, apujouset $41'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}''$, laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$ tai $\frac{1}{4}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
15—135	135''=3.43 m.	1700 kg.	2.80 m.	66.500:—
15—146	146''=3.70 »	1720 »	3.10 »	68.000:—
15—155	155''=3.94 »	1740 »	3.55 »	69.000:—
15—167	167''=4.24 »	1760 »	3.80 »	72.000:—
15—180	180''=4.57 »	1780 »	4.20 »	74.000:—

Malli 18, hyötykantavuus 3— $3\frac{1}{2}$ tonnia, sallittu bruttopaino 6000 kg.

6-syl., $3\frac{5}{8}'' \times 4\frac{1}{4}''$, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä $16'' \times 2\frac{1}{4}''$, takana $16'' \times 2\frac{1}{4}''$. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, takajouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$, apujouset $41'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}''$, laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$ tai $\frac{1}{4}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
18—135	135''=3.43 m.	1750 kg.	2.80 m.	77.500:—
18—146	146''=3.70 »	1770 »	3.10 »	78.500:—
18—155	155''=3.94 »	1790 »	3.55 »	80.000:—
18—167	167''=4.24 »	1825 »	3.80 »	82.500:—
18—180	180''=4.57 »	1850 »	4.30 »	84.000:—

Renkaat malleihin 15 ja 18:

edessä		takana		Lisähinta
6.50/20	6 $\frac{1}{2}$ kerroksiset	6.50/20	6 $\frac{1}{2}$ kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
7.00/20	8 $\frac{1}{2}$ »	7.00/20	8 $\frac{1}{2}$ » »	4.000:—
32"×6"	8 $\frac{1}{2}$ »	32"×6"	8 $\frac{1}{2}$ » »	1.950:—
32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ »	32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ » »	7.200:—
32"×6"	8 $\frac{1}{2}$ »	34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ » yksinkertaiset	1.600:—
32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ »	34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ » »	3.600:—
6.50/20	6 $\frac{1}{2}$ »	34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ » »	1.500:—
6.50/20	6 $\frac{1}{2}$ »	8.25/20	10 $\frac{1}{2}$ » »	1.300:—
7.00/20	8 $\frac{1}{2}$ »	34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ » »	2.650:—

Malli 20, hyötykantavuus 3 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{3}{4}$ tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6 $\frac{1}{2}$ syl., 3 $\frac{5}{8}$ "×4 $\frac{1}{4}$ ", syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4 $\frac{1}{2}$ vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4 $\frac{1}{2}$ pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16"×2 $\frac{1}{4}$ " edessä, 16"×3" takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38"×2 $\frac{1}{2}$ ", takajouset 50"×2 $\frac{1}{2}$ ", apujouset 41"×2 $\frac{1}{2}$ ". Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 $\frac{1}{2}$ ", laippaleveys 2 $\frac{7}{8}$ ", ainepaksuus $\frac{7}{32}$ " tai $\frac{1}{4}$ ".

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
20—135	135"=3.43 m.	1875 kg.	2.80 m.	90.000:—
20—146	146"=3.70 »	1900 »	3.10 »	92.000:—
20—155	155"=3.94 »	1925 »	3.55 »	93.000:—
20—167	167"=4.24 »	1950 »	3.80 »	95.000:—
20—180	180"=4.57 »	1975 »	4.30 »	97.000:—
20—194	194"=4.92 »	2025 »	4.80 »	99.500:—

Malli 20D1 Diesel moottorilla, hyötykantavuus 3 $\frac{1}{4}$ —3 $\frac{3}{4}$ tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6 $\frac{1}{2}$ syl., 3 $\frac{1}{2}$ "×4 $\frac{1}{2}$ ", syl. tilavuus 4.26 ltr. 76 hv., 2600 kierr., 7 kampiakselilaakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaisuslaitteet. 4 $\frac{1}{2}$ vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4 $\frac{1}{2}$ pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, 16"×2 $\frac{1}{4}$ " edessä, 16"×3" takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset 38"×2 $\frac{1}{2}$ ", takajouset 50"×2 $\frac{1}{2}$ ", apujouset 41"×2 $\frac{1}{2}$ ". Rungon sivupalkkien maksimikorkeus 8 $\frac{1}{2}$ ", laippaleveys 2 $\frac{7}{8}$ ", ainepaksuus $\frac{7}{32}$ " tai $\frac{1}{4}$ ".

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
20 D1—135	135"=3.43 m.	1975 kg.	2.80 m.	151.000:—
20 D1—146	146"=3.70 »	2000 »	3.10 »	153.000:—
20 D1—155	155"=3.94 »	2025 »	3.55 »	154.000:—
20 D1—167	167"=4.24 »	2050 »	3.80 »	156.000:—
20 D1—180	180"=4.57 »	2075 »	4.30 »	158.000:—
20 D1—194	194"=4.92 »	2125 »	4.80 »	161.000:—

Renkaat malliin 20:

edessä		takana		Lisähinta
7.00/20	8 $\frac{1}{2}$ kerroksiset	7.00/20	8 $\frac{1}{2}$ kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
7.50/20	8 $\frac{1}{2}$ »	7.50/20	8 $\frac{1}{2}$ » »	4.000:—
32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ »	32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ » »	3.400:—
32"×6"	10 $\frac{1}{2}$ »	36"×8"	12 $\frac{1}{2}$ » yksinkertaiset	4.300:—
34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ »	34"×7"	10 $\frac{1}{2}$ » kaksoisrenkaat	9.600:—
8.25/20	10 $\frac{1}{2}$ »	8.25/20	10 $\frac{1}{2}$ » »	10.300:—

Malli 25, hyötykantavuus $3\frac{1}{2}$ —4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6 syl., $3\frac{3}{4}$ " \times $4\frac{1}{4}$ ", syl. tilavuus 4.62 ltr., 81 hv., 2500 kierr., maksimiteho 90 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16"$ \times $2\frac{1}{4}"$ edessä, $16"$ \times $3\frac{1}{2}"$ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38"$ \times $2\frac{1}{2}"$, takajouset $50"$ \times $3"$, apujouset $41"$ \times $3"$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}"$, laippaleveys $2\frac{7}{8}"$, ainepaksuus $\frac{7}{32}"$ tai $\frac{1}{4}"$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
25—146	146"=3.70 m.	2200 kg.	3.10 m.	106.500:—
25—155	155"=3.94 »	2225 »	3.55 »	109.000:—
25—167	167"=4.24 »	2250 »	3.80 »	111.000:—
25—180	180"=4.57 »	2270 »	4.30 »	114.000:—
25—194	194"=4.92 »	2290 »	4.80 »	117.000:—

Malli 25D1, Diesel moottorilla, hyötykantavuus $3\frac{1}{2}$ —4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6 syl., $3\frac{3}{4}$ " \times $4\frac{1}{2}"$, täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakselilaakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine- ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaistuslaitteet. 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16"$ \times $2\frac{1}{4}"$ edessä, $16"$ \times $3\frac{1}{2}"$ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38"$ \times $2\frac{1}{2}"$, takajouset $50"$ \times $3"$, apujouset $41"$ \times $3"$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}"$, laippaleveys $2\frac{7}{8}"$, ainepaksuus $\frac{7}{32}"$ tai $\frac{1}{4}"$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
25 D1—146	146"=3.70 m.	2350 kg.	3.10 m.	169.000:—
25 D1—155	155"=3.94 »	2375 »	3.55 »	171.000:—
25 D1—167	167"=4.24 »	2400 »	3.80 »	173.000:—
25 D1—180	180"=4.57 »	2425 »	4.30 »	176.000:—
25 D1—194	194"=4.92 »	2450 »	4.80 »	179.000:—

Renkaat malliin 25:

edessä		takana		Lisähinta
7.50/20	8-kerroksiset	7.50/20	8-kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
32" \times 6"	10 »	32" \times 6"	10 »	»
32" \times 6"	10 »	36" \times 8"	12 »	yksinkertaiset
34" \times 7"	10 »	34" \times 7"	10 »	kaksoisrenkaat
8.25/20	10 »	8 25/20	10 »	»
				5.800:—
				6.500:—

Malli 29, hyötykantavuus $4\frac{1}{2}$ —5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6 syl., $4"$ \times $4\frac{1}{4}"$, syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., 5-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16"$ \times $2\frac{1}{4}"$ edessä, $17\frac{1}{4}"$ \times $4"$ takana. Standard välityssuhde 6.17:1. Jouset: etujouset $38"$ \times $2\frac{1}{2}"$, takajouset $50"$ \times $3"$, apujouset $41"$ \times $3"$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}"$, laippaleveys $2\frac{7}{8}"$, ainepaksuus $\frac{7}{32}"$ tai $\frac{1}{4}"$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
29—146	146"=3.70 m.	2400 kg.	3.15 m.	136.500:—
29—155	155"=3.94 »	2425 »	3.60 »	139.500:—
29—167	167"=4.24 »	2450 »	3.85 »	141.000:—
29—180	180"=4.57 »	2480 »	4.35 »	143.000:—
29—194	194"=4.92 »	2550 »	4.90 »	145.000:—

Malli 29D1, Diesel moottorilla, hyötykantavuus $4\frac{1}{2}$ —5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6-syl., $3\frac{3}{4} \times 4\frac{1}{2}$ ", täysdieselmoottori, syl. tilavuus 4.72 ltr., 84 hv., 2600 kierr., 7 kampiakseli-laakeria, Bosch polttoainepumppu, polttoaine- ja ilmanpuhdistajat, 24 voltin käynnistinlaitteet, 12 voltin valaistuslaitteet. 5-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16 \times 2\frac{1}{4}$ " edessä, $17\frac{1}{4} \times 4$ " takana. Standard välityssuhde 6.17:1. Jouset: etujouset $38 \times 2\frac{1}{2}$ ", takajouset 50×3 ", apujouset 41×3 ". Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}$ ", laippaleveys $2\frac{7}{8}$ ", ainepaksuus $\frac{7}{32}$ " tai $\frac{1}{4}$ ".

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
29D1-146	146"=3.70 m.	2475 kg.	3.15 m.	190.000:—
29D1-155	155"=3.94 »	2500 »	3.60 »	193.000:—
29D1-167	167"=4.24 »	2525 »	3.85 »	195.000:—
29D1-180	180"=4.57 »	2550 »	4.35 »	197.000:—
29D1-194	194"=4.92 »	2600 »	4.90 »	199.000:—

Renkaat malliin 29:

edessä	takana	Lisähinta
8.25/20 10-kerroksiset	8.25/20 10-kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
34×7 10 »	34×7 10 »	»
9.00/20 10 »	9.00/20 10 »	4.900:—

Varusteet kaikissa malleissa:

Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat sivulaipoilla, astuinlaudat, kumimatot astuinlaudalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi-, öljynpaine-, bensiini-, lämpö-, matka- ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumentti-laudalla. Raskasmallinen akkumulaattori, väkivipu, työkalut ja varavanne.

Erikoisvarusteita Diesel moottoreihin:

Hehkutulpat	sarjalta Smk.	4.650:—
Säädettävä jäähdyttäjäsuojaus	»	3.300:—
Kierrosluvun mittari	»	1.700:—

FEDERAL kuorma-autoalustat

»Bulldog»-mallit

Malli 75, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus $2\frac{1}{2}$ —3 tonnia, sallittu bruttopaino 5750 kg.

6-syl., $3\frac{3}{8}'' \times 4\frac{1}{4}''$, syl. tilavuus 3.74 ltr., 67 hv., 2500 kierr., maksimiteho 80 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut, edessä ja takana $16'' \times 2\frac{1}{4}''$. Standard välityssuhde 5.67:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, takajouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$, apujouset $41'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}''$, laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$ tai $\frac{1}{4}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
75-104	104"=2.65 m.	1700 kg.	2.80 m.	78.000:—
75-120	120"=3.05 »	1720 »	3.40 »	80.000:—
75-132	132"=3.35 »	1740 »	3.90 »	83.000:—
75-145	145"=3.68 »	1760 »	4.35 »	86.000:—
75-159	159"=4.05 »	1780 »	4.95 »	89.000:—

Renkaat malliin 75:

edessä		takana		Lisähinta
6.50/20	6-kierroksiset	6.50/20	6-kierroksiset, kaksoisrenkaat	standard
7.00/20	8 »	7.00/20	8 »	4.000:—
32"×6"	8 »	32"×6"	8 »	1.950:—
32"×6"	10 »	32"×6"	10 »	7.200:—
32"×6"	10 »	34"×7"	10 »	1.600:—
32"×6"	10 »	34"×7"	10 »	3.600:—
6.50/20	6 »	34"×7"	10 »	1.500:—
6.50/20	6 »	8.25/20	10 »	1.300:—
7.00/20	8 »	34"×7"	10 »	2.650:—

Malli 80, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{3}{4}$ tonnia, sallittu bruttopaino 6400 kg.

6-syl., $3\frac{5}{8}'' \times 4\frac{1}{4}''$, syl. tilavuus 4.31 ltr., 76 hv., 2500 kierr., maksimiteho 85 hv., 4-vaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4-pyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16'' \times 2\frac{1}{4}''$ edessä, $16'' \times 3''$ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38'' \times 2\frac{1}{2}''$, takajouset $50'' \times 2\frac{1}{2}''$, apujouset $41'' \times 2\frac{1}{2}''$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}''$, laippaleveys $2\frac{7}{8}''$, ainepaksuus $\frac{7}{32}''$ tai $\frac{1}{4}''$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
80-104	104"=2.65 m.	1875 kg.	2.80 m.	97.500:—
80-120	120"=3.05 »	1900 »	3.40 »	99.000:—
80-132	132"=3.35 »	1925 »	3.90 »	101.000:—
80-145	145"=3.68 »	1950 »	4.35 »	103.000:—
80-159	159"=4.05 »	1975 »	4.95 »	105.000:—

Renkaat malliin 80:

edessä		takana		Lisähinta
7.00/20	8-kierroksiset	7.00/20	8-kierroksiset, kaksoisrenkaat	standard
7.50/20	8 »	7.50/20	8 »	4.000:—
32"×6"	10 »	32"×6"	10 »	3.400:—
32"×6"	10 »	36"×8"	12 »	4.300:—
34"×6"	10 »	34"×7"	10 »	9.600:—
8.25/20	10 »	8.25/20	10 »	10.300:—

Malli 85, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus $3\frac{1}{2}$ —4 tonnia, sallittu bruttopaino 7000 kg.

6_ssyl., $3\frac{3}{4}$ " \times $4\frac{1}{4}$ ", syl. tilavuus 4.62 ltr., 81 hv., 2500 kierr., maksimiteho 90 hv., 4_svaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4_spyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16"$ \times $2\frac{1}{4}"$ edessä, $16"$ \times $3\frac{1}{2}"$ takana. Standard välityssuhde 5.83:1. Jouset: etujouset $38"$ \times $2\frac{1}{2}"$, takajouset $50"$ \times $3"$, apujouset $41"$ \times $3"$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}"$, laippaleveys $2\frac{7}{8}"$, ainepaksuus $\frac{7}{32}"$ tai $\frac{1}{4}"$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
85-104	104"=2.65 m.	2200 kg.	2.80 m.	113 000:—
85-120	120"=3.05 »	2225 »	3.40 »	115.000:—
85-132	132"=3.35 »	2250 »	3.90 »	117.000:—
85-145	145"=3.68 »	2290 »	4.35 »	120.000:—
85-159	159"=4.05 »	2310 »	4.95 »	122.000:—

Renkaat malliin 85:

edessä		takana		Lisähinta
7.50/20	8 _s kerroksiset	7.50/20	8 _s kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
32" \times 6"	10 _s »	32" \times 6"	10 _s »	»
32" \times 6"	10 _s »	36" \times 8"	12 _s »	yksinkertaiset
34" \times 7"	10 _s »	34" \times 7"	10 _s »	kaksoisrenkaat
8.25/20	10 _s »	8.25/20	10 _s »	»
				5.800:—
				6.500:—

Malli 89, »Bulldog»-mallia, hyötykantavuus $4\frac{1}{2}$ —5 tonnia, sallittu bruttopaino 8200 kg.

6_ssyl., $4"$ \times $4\frac{1}{4}"$, syl. tilavuus 5.24 ltr., 92 hv., 2500 kierr., maksimiteho 100 hv., 5_svaihdetta eteenpäin, yksi takaisinottoa varten. Täysin kevennetty taka-akselirakenne. Täysin suojatut 4_spyöränestejarrut vacuum-tehostajalla, $16"$ \times $2\frac{1}{4}"$ edessä, $17\frac{1}{4}"$ \times $4"$ takana. Standard välityssuhde 6.17:1. Jouset: etujouset $38"$ \times $2\frac{1}{2}"$, takajouset $50"$ \times $3"$, apujouset $41"$ \times $3"$. Rungon sivupalkkien maksimikorkeus $8\frac{1}{2}"$, laippaleveys $2\frac{7}{8}"$, ainepaksuus $\frac{7}{32}"$ tai $\frac{1}{4}"$.

Malli	Akseliväli	Alustan oma paino	Lavan pituus	Hinta
89-104	104"=2.65 m.	2475 kg.	2.80 m.	138.000:—
89-120	120"=3.05 »	2500 »	3.40 »	140.000:—
89-132	132"=3.35 »	2525 »	3.90 »	143.000:—
89-145	145"=3.68 »	2550 »	4.35 »	145.000:—
89-159	159"=4.05 »	2600 »	4.95 »	147.000:—

Renkaat malliin 89:

edessä		takana		Lisähinta
8.25/20	10 _s kerroksiset	8.25/20	10 _s kerroksiset, kaksoisrenkaat	standard
34" \times 7"	10 _s »	34" \times 7"	10 _s »	»
9.00/20	10 _s »	9.00/20	10 _s »	»
				4.900:—

Varusteet kaikissa malleissa:

Teräspeltinen etupää instrumenttilautoineen, etulokasuojat astuinlaudat, kumimatot astuinlaudalla, etupuskuri, valonheittäjät, perälamppu, merkinantotorvi, amperi, öljynpaine, bensiini, lämpö, matka ja nopeusmittarit epäsuoraan valaistuina; virrankatkaisija instrumenttilaudalla. Raskasmallinen akkumulaattori, väkivipu, työkalut ja varavanne.

Lisävarusteita:

Levypyörät: allaolevat lisähinnat käsittävät 7 kpl. levypyöriä teräsvalupyörien tilalle. Varavanteen tilalle tulee varapyörä.

Mallit 10 ja 11	ei toimiteta	
Mallit 15 ja 75 6.50/20 tai 7.00/20 renkaille	Smk.	800:—
Malli 18 6.50/20 tai 7.00/20 renkaille	»	2.000:—
Mallit 20 ja 80 7.00/20 renkaille	»	2.600:—
7.50/20 »	»	3.600:—
Mallit 25 ja 85 7.50/20 renkaille	»	3.600:—
8.25/20 »	»	3.600:—
Mallit 29 ja 89 8.25/20 tai 9.00/20 renkaille	»	2.700:—
Nesteiskunvaimentajat, kaksitoimiset:		
Malleihin 10, 11, 15, 18, 20, 75, 80	parilta	» 1.300:—
» 25, 29, 85, 89	»	» 1.450:—
5-vaihteinen vaihdelaatikko sekä 12" »TruStop» levykäsijarru:		
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80	»	7.600:—
Mallit 25 ja 85	»	5.450:—
5-vaihteinen vaihdelaatikko sekä 9 1/2" x 3" vannejarru:		
Mallit 15, 18, 20, 75, 80	»	6.200:—
Malli 25, 85	»	3.900:—
5-vaihteinen ylivaihde-vaihdelaatikko		
Mallit 25 ja 85	»	6.450:—
» 29 ja 89	»	1.000:—
Koneilmapumppu		
Mallit 15, 18, 20, 75 ja 80	»	1.200:—
» 25 ja 85	»	1.500:—
Varapyöräteline, takana rungon alla, malliin 15	»	400:—
Kromioitu etupuskuri		
Mallit 15, 18 ja 75	»	425:—
Kromioidut etuvalonheittäjät	»	390:—
Bensiinin täyttöputki sivulla	»	320:—
Bussigeneraattori jännityssäätäjällä, 17-levyinen patteri	»	2.250:—
5-tonnin nestenosturi (lisähinta)	»	900:—
De Luxe varusteet, täydelliset:		
Mallit 15, 18 ja 75	»	1.600:—
» 20, 25 ja 85	»	900:—
De Luxe varusteet, täydelliset, käsittävät seuraavat varusteet:		
Kromioitu etupuskuri (vakiona malleissa 20, 25 ja 85).		
Kromioidut valonheittäjät.		
Pidennetty menoputki.		
Bensiinin täyttöputki sivulla (vakiona malleissa 20, 25, 29, 80 ja 85).		